

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ROBU»



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ПРОСВАР»



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии ЕСО



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии ССПТ



МУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ NOWATECH



СТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ NOWATECH





Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.10.2023 г.

Сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «ROBU»

Модель	Диапазон сварки (мм)	Изображение	Комплектация сварочной машины	Цена
				в руб. с учетом НДС
W 160S мех.	40-160		Аппарат с механическим приводом двухзажимный . В комплекте: центратор с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	88 000
W 160 мех.	40-160		Аппарат с механическим приводом. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	105 000
W 160 гидр.	40-160		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	210 000
W 250 мех.	75-250		Аппарат с механическим приводом. В комплекте: центратор; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	195 000
W 250 гидр.	75-250		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225 мм и запасные части.	355 000
W 315 гидр.	90-315		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225,250,280мм и запасные части.	440 000
W 500 гидр.	180-500		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и запасные части.	655 000

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.10.2023 г.

W 630 гидр.	315-630		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и запасные части.	795 000
W 800 гидр.	450-800		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и запасные части.	1 650 000
W 1000 гидр.	710-1000		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 630, 710, 800, 900, мм и запасные части.	2 190 000
W 1200 гидр.	710-1200		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и запасные части.	3 795 000
W 1600 гидр.	1000-1600		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и запасные части.	по запросу
Сертификат НАКС на сварочный аппарат ROBU				по запросу

В состав запасных частей входит:

термодатчик, быстроразъемное соединение (БРС), запасные прокладки для ремонта гидроцилиндров, запасной комплект двухсторонних ножей.

*Со сварочным аппаратом «ROBU» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС»

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.10.2023 г.

Дополнительное оборудование для сварочных аппаратов «ROBU»

Модель	Изображение	Описание	Цена в руб. с учетом НДС
Ролик не регулируемый ROBU 630		Ролик направляющий ROBU W630	по запросу
Ролик регулируемый ROBU 630		Ролик направляющий ROBU W630 регулируемый	по запросу
Кольца редукционные		Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140	по запросу
Машина разрывная ГРМ-15/1		Машина разрывная ГРМ-15/1	по запросу
Блок протоколирования «Рубин»		Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W160-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры.	175 000

Стыковые и муфтовые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.11.2023 г.

Сварочные аппараты для стыковой сварки ПНД труб «ПРОСВАР»

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
Стыковые сварочные аппараты с механическим приводом			
СМ 160Т2		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Т2 (40–160 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.	по запросу
СМ 160В2		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В2 (40–160 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.	по запросу
СМ 160В4		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В4 (40–160 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент,	по запросу
СМ 160Р2		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Р2 (40–160 мм) 2-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный	по запросу
СМ 160Р4		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Р4 (40–160 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный	по запросу
СМ 200Р4		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 200Р4 (40–200 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент,	по запросу
СМ 250В2		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250В2 (40–250 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный	по запросу
СМ 250В4		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250В4 (40–250 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный	по запросу
СМ 250Р4		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250Р4 (40–250 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный	по запросу
СМ 315Т2		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 315Т2 (40–315 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель,	по запросу
Стыковые сварочные аппараты с гидравлическим приводом			
С 160		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 (40–160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу
С 160 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 ПЛЮС (40–160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу
С 250		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 (40–250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу
С 250 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС (40–250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент,	по запросу
С 315		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 (40–315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу

Стыковые и муфтовые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.11.2023 г.

С 315 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40–315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель,	по запросу
С 355		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 (90–355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу
С 355 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС (90–355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.	по запросу
С 400		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160–400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 400 220v		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160–400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 450		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 450 (180–450 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 500		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 (180–500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 500 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 ПЛЮС (180–500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 630		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 (315–630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 630 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 ПЛЮС (315–630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 800		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 (450–800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 800 ПЛЮС		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 ПЛЮС (450–800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 1000		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1000 (630–1000 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
С 1200		Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 (630–1200 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900,1000 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой	по запросу
Электромуфтовые сварочные аппараты			
ЭЛЕКТРО 200		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 (16–200 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	по запросу
ЭЛЕКТРО 315		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16–315 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	по запросу
ЭЛЕКТРО 630		Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 (16–630 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.	по запросу

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

Сварочные аппараты VOLZHANIN ECO для стыковой сварки ПНД труб

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
VOLZHANIN ECO 160 P (40-160)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	185 000
VOLZHANIN ECO 160 (40-160)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	215 000
VOLZHANIN ECO 200 P (63-200)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180	220 000
VOLZHANIN ECO 200 (63-200)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180	255 000
VOLZHANIN ECO 250 P (63-250)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180	255 000
VOLZHANIN ECO 250 (63-250)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	295 000
VOLZHANIN ECO 315 P (90-315)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	320 000
VOLZHANIN ECO 315 (90-315)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	365 000
VOLZHANIN ECO 355 P (110-355)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	415 000
VOLZHANIN ECO 355 (110-355)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	465 000



Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

VOLZHANIN ECO 400 P (180-400)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355	450 000
VOLZHANIN ECO 400 (180-400)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355	525 000
VOLZHANIN ECO 450 P (180-450)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400	475 000
VOLZHANIN ECO 450 (180-450)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400	555 000
VOLZHANIN ECO 500 P (180-500)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450	515 000
VOLZHANIN ECO 500 (180-500)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450	595 000
VOLZHANIN ECO 630 P (315-630)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560	650 000
VOLZHANIN ECO 630 (315-630)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560	735 000



Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

Профессиональные сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «ССПТ»

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
ССПТ-160М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø63,90,110мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160.	229 000
ССПТ-160МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160.	285 000
ССПТ-160Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160.	358 000
ССПТ-160ЭНР (протоколер)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	583 000
ССПТ-160CNC		В комплект поставки входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	1 595 000
ССПТ-225М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225.	430 000
ССПТ-225МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø63-225.	461 000
ССПТ-225Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225.	563 000
ССПТ-225ЭНР (протоколер)		В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	788 000

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

ССПТ-225CNC		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	1 720 000
ССПТ-315M		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315.	634 000
ССПТ-315MЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø75-315.	676 000
ССПТ-315Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315.	773 000
ССПТ-315ЭПР (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	998 000
ССПТ-315CNC		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315 мм	1 890 000
ССПТ-400MЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 160–400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.	850 000
ССПТ-400Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм.	999 000
ССПТ-400ЭПР (протоколер)		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	1 224 000
ССПТ-500MЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225–500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	945 000

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

ССПТ-500Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225–500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	1 150 000
ССПТ-500ЭПР (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	1 375 000
ССПТ-630МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315–630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.	1 230 000
ССПТ-630Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315–630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.	1 330 000
ССПТ-630ЭПР (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	1 555 000
ССПТ-800Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 450–800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм.	2 361 000
ССПТ-800ЭПР (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	2 586 000
ССПТ-1000Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 630–1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710,800, 900 мм.	3 130 000
ССПТ-1000ЭПР (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710,800, 900 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	3 355 000
ССПТ-1200Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 710–1200 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм.	4 725 000

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.03.2024 г.

<p>ССПТ-1200ЭПР (протоколер)</p>		<p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</p>	<p>4 950 000</p>
<p>ССПТ-1400Э</p>		<p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1000, 1200 мм.</p>	<p>8 405 000</p>
<p>ССПТ-1400ЭПР (протоколер)</p>		<p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1000, 1200 мм.</p>	<p>8 630 000</p>
<p>ССПТ-1600Э</p>		<p>Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 1200–1600 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм.</p>	<p>8 920 000</p>
<p>ССПТ-1600ЭП (протоколер)</p>		<p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</p>	<p>9 145 000</p>

*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС»

*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести вкладыши и другие комплектующие.



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.08.2023 г.

Муфтовые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

Модель	Изображение	Описание	Цена
			в руб. с учетом НДС
Nowatech (20–160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-160 для низконапорных систем Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-800 PLUS Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–400 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–630 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-3000 (NEW) Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–1600 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–800 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 PLUS (NEW) Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–1200 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-5000 (NEW) Без протоколирования	по запросу
Nowatech (20–160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-800 PLUS С протоколированием	по запросу
Nowatech (20–400 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-2000 PLUS С протоколированием	по запросу
Nowatech (20–630 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-3000 (NEW) С протоколированием	по запросу
Nowatech (20–1600 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 С протоколированием	по запросу
Nowatech (20–800 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 PLUS (NEW) С протоколированием	по запросу
Nowatech (20–1200 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-5000 (NEW) С протоколированием	по запросу



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.08.2023 г.

Штрих-код сканер		Сканер используется для программирования процесса сварки фитингами с закладными нагревателями в автоматическом режиме. Устройство считывает данные о необходимых для применяемого фитинга параметров и автоматически настраивает работу сварочного аппарата в соответствии с ними.	по запросу
Скребок		Скребок ручной для снятия оксидного слоя	по запросу
Позиционер Nowatech PUZN-110L		Устройство фиксирует оба конца развернутых труб диаметром до Ø 110, что препятствует их выскальзыванию из фитинга в процессе электромуфтовой сварки. Применение поворотного узла в устройстве делает возможной сварку муфт, отводов и тройников.	по запросу
	Устройство для снятия оксидного слоя ДЕЛОКСИД	для ПЭ труб d 063-250	по запросу
		для ПЭ труб d 63-315	по запросу
		для ПЭ труб d 110-500	по запросу
		для ПЭ труб d 450-800	по запросу
		для ПЭ труб d 630-800	по запросу

Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.08.2023 г.

Стыковые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

Описание серии сварочного аппарата	Изображение	Диапазон сварки (мм)	Диапазон сварки (мм)	Цена
				в руб. с учетом НДС
<p>ZRCN с механическим приводом</p> <p><u>Комплектация:</u> центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZRCN-160	40-160	по запросу
<p>ZHCB с гидравлическим приводом, без функции протоколирования (прибор протоколирования поставляется отдельно)</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> прибор протоколирования, редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZHCB-160	40-160	по запросу
		ZHCB-250R	63-250	по запросу
		ZHCB-315R	90-315	по запросу
		ZHCB-400R	110-400	по запросу
		ZHCB-500R	200-500	по запросу
		ZHCB-630	315-630	по запросу
		ZHCB-800	450-800	по запросу
		ZHCB-1000	450-1000	по запросу
<p>Прибор протоколирования RZEN-2000</p> <p>Один прибор протоколирования можно использовать для нескольких аппаратов серии Nowatech ZHCB.</p>				по запросу
<p>ZHCN-E с гидравлическим приводом, полуавтоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZHCN-160E	50-160	по запросу
		ZHCN-250E	63-250	по запросу
		ZHCN-315RE	90-315	по запросу
		ZHCN-400RE	110-400	по запросу
		ZHCN-500RE	200-500	по запросу
		ZHCN-630E	315-630	по запросу
		ZHCN-800E	450-800	по запросу
		ZHCN-1000E	450-1000	по запросу
ZHCN-1200E	630-1200	по запросу		
<p>ZHCN-CNC с гидравлическим приводом, автоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с</p>		ZHCN-160CNC	50-160	по запросу
		ZHCN-250CNC	63-250	по запросу
		ZHCN-315RCNC	90-315	по запросу



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.08.2023 г.

датчиком положения и основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя. Дополнительно: устройство автоматического извлечения нагревателя (для ZHCN-315RCNC и ZHCN-400RCNC), редуccionные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.	ZHCN-400RCNC	110-400	по запросу
	ZHCN-500RCNC	200-500	по запросу
	ZHCN-630CNC	315-630	по запросу

*Также по запросу предоставляются цены на машины Nowatech для производства сегментных фитингов (отводы, тройники, крестовины)

Вкладыши для стыковых сварочных аппаратов NOWATECH

диаметр	диаметр сварки	диаметр модели	цена
∅ 75/40	40	160	по запросу
∅ 75/50	50	160	по запросу
∅ 110/63	63	250, 160	по запросу
∅ 110/75	75	250, 160	по запросу
∅ 110/90	90	250, 160	по запросу
∅ 160/110	110	250, 160	по запросу
∅ 160/125	125	250, 160	по запросу
∅ 160/140	140	250, 160	по запросу
∅ 250/160	160	250	по запросу
∅ 250/180	180	250	по запросу
∅ 250/200	200	500, 250	по запросу
∅ 250/225	225	500, 250	по запросу
∅ 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	63-250	250	по запросу
∅ 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	90-280	315	по запросу
∅ 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	110-280	400	по запросу
∅ 400/315	315	400	по запросу
∅ 400/355	355	400	по запросу
∅ 315/250	250	500	по запросу
∅ 315/280	280	500	по запросу
∅ 500/400	400	500	по запросу
∅ 500/450	450	500	по запросу
∅ 400/315	315	630, 500	по запросу
∅ 400/355	355	630, 500	по запросу



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 01.08.2023 г.

∅ 500/400	400	630	по запросу
∅ 500/450	450	630	по запросу
∅ 630/500	500	630	по запросу
∅ 630/560	560	630	по запросу
∅ 500/450	450	1000, 800	по запросу
∅ 630/500	500	1000, 800	по запросу
∅ 630/560	560	1000, 800	по запросу
∅ 800/630	630	1000, 800	по запросу
∅ 800/710	710	1000, 800	по запросу
∅1000/800	800	1 000	по запросу
∅1000/900	900	1 000	по запросу
∅ 800/630	630	1 200	по запросу
∅ 800/710	710	1 200	по запросу
∅1000/800	800	1 200	по запросу
∅1200/900	900	1 200	по запросу
∅1200/1000	1 000	1 200	по запросу